



IBERSELEX S.A.



ORION

CLASIFICADORA DE MONEDAS DE
VELOCIDAD MEDIA



Empresa líder en tratamiento de efectivo



IBERSELEX S.A.

SERVICIO TECNICO

IBERSELEX dispone en la actualidad de una red de servicio técnico oficial, distribuida en 24 puntos de la geografía nacional.



c/ Manuel Fernández Márquez
12 – 14,
Parque Empresarial Granland

08918 Badalona, Barcelona

tel.1: 934 396 490
tel.2: 934 192 679

Fax: 934 192 679

info@iberselex.com
www.iberselex.com

IBERSELEX S.A.

FUNCIONALIDADES

- Sistema de clasificación por gravedad mediante rail inclinado reforzado por una correa de fricción, para un mejor control de la moneda. Adaptada al sector vending donde las monedas suelen venir contaminadas (por ejemplo por granos de café) gracias a su correa de fricción.
- Fácil mantenimiento de la maquina debido a un acceso fácil al interior de la máquina.
- Al registrar el conteo de la moneda en el momento de la caída en el cajón, la Orion ofrece una mayor fiabilidad en el conteo evitando al máximo las monedas mezcladas al controlar la caída.
- Contador interno para el control estadístico de servicio.
- Rechazo de monedas extranjeras, falsas y dañadas con un nivel muy alto de calidad ya que dispone de 3 sensores independientes de diámetro, grosor y aleación (CCD)
- Fácil mantenimiento de la maquina debido a un acceso fácil al interior de la máquina.
- Software disponible en 5 idiomas (inglés, español, Frances, Italiano, Alemán)
- Ajuste del tiempo del motor por ausencia de moneda
- Permite la posibilidad de integrar código del operador, numero de cuenta, valor de las monedas etc.
- Da la posibilidad de que el técnico integre una contraseña para un control interno.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad de conteo	700 monedas por minuto
Capacidad de la Tolva	1500 monedas
Numero de cajones	8 cajones independientes + 1 cajon de rechazo. dispone de capacidad estándar de 300 monedas con la posibilidad de aumentarla hasta 700.
Bolsa	Opcion de clasificación en bolsa
Pantalla	Pantalla grafica
Diametro de la moneda	14 - 32 mm
Grosor de la moneda	0.8 - 3.2 mm
Modalidad de conteo	Continua y con paros
Display	Posibilidad de conectarse a cualquier impresora o PC a traves de la salida RS 232
Consumo de energia	40 W
Fuente de alientacion	100-130/200-240 v 60/50 Hz
Dimensiones	700x280x480 Anchura x Fondo x Altura
Peso	30 kg
Nivel de ruido	60 db